

# SAVO SOUL

SAVO®

Office seating

Savo Soul er en komplet familie af kontorstole, designet til at opfylde alle de behov et moderne kontormiljø har.

Vælg mellem to mekanismer:

- A6, indstilling af ryglæns modstand justeres automatisk baseret på vægten af brugeren.
- M6, er som på A6, men giver desuden mulighed for finjustering af rygmodstanden, samt låsbar ryg i flere positioner. De få nødvendige justeringer er nemme og logiske at håndtere.

Savo Soul er designet af Olle Lundberg.

## Funktioner

- Savo flydende Vip®, sæde og ryg er helt uafhængige af hinanden.
- Trinløs sædehøjde og sædedybde.
- Trinvis regulering af ryghøjde.
- Automatisk regulering af vippemodstanden (M6 kan også finjusteres).
- Låsbar ryg vinkel i flere positioner (M6).
- Fleksibel ryg som følger og støtter kroppen ved sidde- og rotationsbevægelser.

## Valgmuligheder

- Polstret sæde og polstret ryg i tre højder: 40 cm, 50 cm og 60 cm. Polstret sæde og mesh ryg 50 cm.
- Justerbar sædehøjde 400-520 som standard. Valgbar sædehøjder: 500-630 mm og 430-550 mm.
- Armlæn, justerbar: 2D i bredde og højde af 180-280 mm fra sædet. 4D i bredde, højde 210-310 mm fra sædet, dybde og justerbar 360 grader.
- Nakkestøtte, justerbar i højden og dybden, kan eftermonteres.
- Stel i sort plast (standard) eller poleret aluminium (tillæg).
- Hjul til hårde gulve som standard. Hjul til bløde gulve, interval låsbare hjul og hjul der låser ved belastning fås som tilvalg.

## Kvalitet

- Godkendt i henhold til EN 1335-1-2-3 type A & B, EN 1335-2, EN 1335-3
- Savo tilbyder en 10 års garanti mod fabrikationsfejl ved normal 9-timers brug. På stole i stof 24/7, der anvendes som 24-timers stol, ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantierne gælder ikke slid. Garantierne gælder for materialer og ikke arbejds-løn. Savo giver ingen garanti på ikke standard stoffer.



Lav ryg (40)



Mellemhøj ryg (50)



Høj ryg (60)



Meshryg (50)

## Må oplysninger

Model	Siddehøjde standard gaspatron	Sædemål		Rygmål		Armlæns-højde fra siddeflade	Siddedybde indstilling	Fodkryds diameter
		Bredde	Dybde	Bredde	Højde			
A6 mesh	400-520	465	455	420	580	180-280*	400-480	Ø 660
A6 40	400-520	455	450	400	480	180-280*	390-470	Ø 660
A6 50	400-520	475	490	420	590	180-280*	405-485	Ø 660
A6 60	400-520	475	490	420	670	180-280*	410-490	Ø 660
M6 mesh	400-520	465	455	420	580	180-280*	400-480	Ø 660
M6 40	400-520	455	450	400	480	180-280*	390-470	Ø 660
M6 50	400-520	475	490	420	590	180-280*	405-485	Ø 660
M6 60	400-520	475	490	420	670	180-280*	410-490	Ø 660